

Brückenuntersichtgerät MBI 150-170 -1,7/S

Sattelaufleger

Max. Reichweite unter dem Bauwerk	15,00 - 17,00 m	Gesamtgewicht	31.500 kg
Stegbreite (Grundsteg/Telesteg)	1,70/1,60 m	Gesamtlänge	13,00 (16,50) m
Max. Absenktiefe	8,50 - 10,20 m	Transportbreite	2,55 m
Absenktiefe mit 4,00 m Turmverlängerung	12,50 m	Transporthöhe	4,00 m
Max. vertikaler Übergriff (Gehsteig)	4,20 m	Dieselaggregat 18 KVA Der Betrieb des Steges ist bis zu einer Windstärke von 12,5 m/s zulässig. Führerscheinkategorie: E Ausstattung Arbeitssteg Stromanschluss 220-380 V, 2 Arbeitsgerüste	
Max. horizontaler Übergriff (Lärmschutzwand)	2,50 - 3,00 m		
Max. Belastung Steg (inkl. Ausstattung und Personal)	800 kg		
Max. Belastung Stegende	400 kg		
Drehbereich des Arbeitssteiges	180 °		
Max. zulässiges Längsgefälle	6 % (3°)		
Platzbedarf in Einsatzposition	2,80 m		

